

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	SeccoProf 38
Αφύγγραση σε λίτρα / 24ώρες στους 32οC και σε 80%RH	38 L
Αφύγγραση σε λίτρα / 24ώρες στους 27οC και σε 65%RH	20 L
Καλύπτει χώρους όγκου (κ.μ.) / επιφανείας (τ.μ.) μέχρι	350m ³ / 140 m ²
Αφυγραίνει αποτελεσματικά χώρους (κ.μ.) / επιφάνειες (τ.μ.) μέχρι	330m ³ / 130 m ²
Ταχύτητες απορρόφησης αέρα	1
Χωρητικότητα αποσπώμενου διάφανου δοχείου	10 L
Λειτουργία μεταξύ θερμοκρασιών	2°C-35°C
Τάση λειτουργίας	230V ~ 50Hz
Μέση κατανάλωση στους 27°C και σε 65%RH	500 W/h
Μέγιστη ισχύς στους 32°C και σε 80%RH (** με θέρμανση)	585 W
Μέγιστος θόρυβος λειτουργίας	49 dB(A)
Τύπος ψυκτικού αερίου	R134a
Βαθμός προστασίας	IP X1
Διαστάσεις συσκευής Υ x Π x Β (cm)	65 x 31 x 43,5
Βάρος συσκευής	22 Kg